

Gama Jardín

Descripción del producto

Poderoso limpiador y recuperador del color natural de la madera. Devuelve el esplendor a maderas manchadas o agrisadas por el efecto de los agentes atmosféricos, rayos UV, lluvia, polución y suciedad en general. Incoloro. Al agua.

Propiedades

- Elimina las manchas asociadas a la intemperie, hongos, óxido, vegetales y taninos tanto en maderas duras como blandas (Coníferas, Frondosas y Tropicales)
- Facilita la restauración de la madera.
- Actúa rápido.
- No altera el color natural de la madera.

Usos recomendados

Indicado para la recuperación de la madera antes de la aplicación de todo tipo de lasures o aceites. Excelente desengrasante para maderas duras con alto contenido de aceites o extractos. Otras superficies: piedra, plástico

Características técnicas

Olor	Débil olor
Densidad (20°C)	1,09 kg/l
Tipo de disolvente	Agua
Secado	30 minutos (Al tacto)
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases	1l y 5l
Útiles y Limpieza	Brocha y Cepillo. Limpieza con agua
Rendimiento	10m ² /l dependiendo del soporte y tipo de madera

Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 2 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Aplicación

- La madera debe estar limpia de polvo y grasas.
- Producto listo para el uso.
- Remover (no agitar) el producto con la ayuda de una espátula.
- Aplicar CEDRIA RENOVADOR a brocha en capas abundantes sobre la madera ligeramente húmeda y dejar actuar durante 30 minutos aproximadamente. Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras durante su aplicación.
- Limpiar la madera con agua en abundancia ayudándose de un cepillo y asegurarse de eliminar en profundidad los restos del producto aplicado.
- Dejar secar la superficie convenientemente antes de aplicar el acabado. En caso de manchas rebeldes repetir la operación usando un cepillo o estropajo siguiendo el sentido de la fibra de la madera.

Recomendaciones adicionales

- Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de madera.

Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.