

CEDRIA wood net

Karta

techniczna

Linia Ogród

Opis produktu

Bezbarwny rozpuszczalnik do usuwania wydzielin, olejów i tłuszczu z drewnianych powierzchni. Skutecznie usuwa żywicę z sęków i hamuje jej ponowny wyciek.

Właściwości

- Poprawia przyczepność.
- Zapobiega przez długi czas wypływaniu żywicy.
- Szybkoschnący.

Zalecane zastosowanie

Doskonali do każdego rodzaju drewna, a szczególnie polecany do drewna zawierające duże ilości wydzielin, np. iroko, bolondo, doussie.

Dane techniczne

Zapach	Delikatny
Gęstość (20°C)	1,03 kg/l
Rozpuszczalnik	Organiczny
Czas schnięcia	Szybkoschnący, kilka minut przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
Warunki nakładania	Maksymalna wilgotność względna: 65% Temperatura: 5 - 35°C
Warunki przechowywania	Przechowywać pod zadaszeniem, w temperaturze 5 - 35°C
Pojemność opakowań	1 l
Nakładanie i usuwanie	Nakładać za pomocą szmatki, np. z irchy. Usuwać rozpuszczalnikiem.
Wydajność	12 m²/l w zależności od rodzaju drewna lub innej powierzchni

Bezpieczeństwo

- Należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i obchodzenia się z tego rodzaju substancjami.
- Okres przechowywania: 2 lata w zamkniętym opakowaniu i w warunkach przechowywania określonych w punkcie Dane techniczne.
- Nie dopuścić do przedostania się produktu lub jego resztek do cieków wodnych. Pamiętaj: ochrona środowiska naturalnego to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nakładanie produktu

- Przed użyciem zamieszać szpachelką (nie wstrząsać).
- Nasączyć ściereczkę produktem CEDRIA WOOD NET i energicznie polerować nią powierzchnię drewna. W przypadku dużej ilości wydzielin drewna powtórzyć zabieg. Wyczyszczoną powierzchnię można pomalować dowolną farbą, lazurą lub lakierem.

Dodatkowe zalecenia

- Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej.
- Wydajność i zachowanie się produktu mogą nieznacznie się różnić w zależności od rodzaju drewna.

Gwarancja jakości

Produkty firmy CEDRIA są opracowywane, produkowane i wprowadzane do sprzedaży zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Niniejsze zalecenia są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i zapewniają ogólne informacje dotyczące aplikacji i zastosowania produktów. Zważywszy na różnorodność powierzchni, zastosowań i technik nakładania, które pozostają poza kontrolą producenta, odpowiedzialność za efekt końcowy użycia produktów ponosi użytkownik. Dlatego zaleca się wykonanie próby przed właściwą aplikacją produktu.