

## Gamme Traitements

### Description du produit

Décapant nouvelle génération pour le bois et autres matériaux. Exempt de chlorure de méthylène et de méthanol.

### Propriétés

- Action super rapide.
- Ne goutte pas.
- Facile à appliquer à l'horizontale et à la verticale.

### Emplois recommandés

Pour décaper les lasures, laques, vernis en général et polyuréthanes sur le bois, la brique et le métal. Extérieur-Intérieur.

### Caractéristiques techniques

Aspect	Gel légèrement verdâtre
Odeur	Légère odeur
Viscosité	Brookfield 4000 – 5500 mPa.s (L3, 20 25°C)
Densité (20°C)	1,04 kg/l
Type de dissolvant	Organique
Conditions application	Humidité Relative Maximum 65%. Température entre 5° et 35°
Entreposage	Conserver à couvert à des températures entre 5°C et 35°C
Conditionnements	500 ml et 4L
Outils et Nettoyage	Pinceau ou Rouleau. Nettoyage à l'eau
Rendement	8 m <sup>2</sup> /l en fonction du support et du type de bois

### Sécurité

- Observer la législation en vigueur en cas d'entreposage et manipulation.
- Temps d'entreposage : 2 ans en conditionnement fermé et dans les conditions d'entreposage recommandées au paragraphe Caractéristiques Techniques.
- Éviter que le produit ou ses résidus ne soient déversés dans les cours d'eau. Rappelons que le respect et la protection de l'environnement est notre legs aux générations futures.
- Maintenir hors de la portée des enfants.

### Application et Préparation du bois

- Le bois doit être propre et exempt de toute poussière, graisse et exsudation et autres substances.
- Produit prêt à l'emploi.
- Employer hirs du contact direct avec le soleil. L'application à des températures extrêmes réduit l'efficacité du produit.
- Appliquer au pinceau une couche épaisse sur la surface que l'on souhaite décapier. Dose 250 à 350 g/m<sup>2</sup>.
- Laisser agir 20-40 minutes, suivant l'épaisseur et la nature du support. Ne pas laisser sécher le produit.
- Retirer le produit avec une spatule, une raclette ou un tampon de laine d'acier. Si des résidus de peinture persistent, frotter avec une brosse métallique imprégnée de CEDRIA GEL DÉCAPANT.
- Nettoyer intégralement la surface décapée à l'eau tiède savonneuse.
- Laisser sécher complètement et frotter au papier de verre fin.

### Garantie de qualité

Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués et commercialisés sous les standards de qualité les plus stricts. Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale sur l'application et l'emploi des produits. Étant donné la variété de substrats, emplois et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur n'est pas libéré de son obligation à contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sont sous sa seule responsabilité. C'est pourquoi il est recommandé à l'acheteur/utilisateur de réaliser un essai avant l'application finale.