

Gama Technologiques

Description du produit

Mélange liquide innovant, conçu pour le nettoyage de bois technologiques (composites). À l'eau.

Propriétés

- Élimine efficacement les taches les plus rebelles : huiles, graisses, aliments, champignons, oxydes et autres substances.
- Très facile à appliquer.
- Exempt de phosphates, ammoniac, hypochlorite de sodium et acide oxalique.
- Respectueux de l'environnement.

Emplois recommandés

Pour nettoyer facilement les planches composites. Également approprié pour nettoyer les meubles en rotin et en plastique. Extérieur-Intérieur.

Caractéristiques techniques

Odeur	Sans odeur
Viscosité	14" ± 2" CF4 (25°)
Densité (20°C)	1,03 g/cm ³ ± 0.01
Type de dissolvant	Eau
COV	n.a.
Conditions application	Humidité Relative Maximum 65%. Température entre 5° et 35°
Entreposage	Conserver à couvert à des températures entre 5°C et 35°C
Conditionnements	1L, 5L
Outils et Nettoyage	Pinceau. Nettoyage à l'eau
Rendement	10-12m ² /l en fonction du support et du type de bois

Sécurité

- Observer la législation en vigueur en cas d'entreposage et manipulation.
- Temps d'entreposage: 2 ans en conditionnement fermé et dans les conditions d'entreposage recommandées au paragraphe Caractéristiques Techniques.
- Éviter que le produit ou ses résidus ne soient déversés dans les cours d'eau. Rappelons que le respect et la protection de l'environnement est notre legs aux générations futures.
- Maintenir hors de la portée des enfants.

Application

- Agiter le produit.
- Appliquer CEDRIA WP CLEANER à l'aide d'un pinceau et laisser agir sur la surface de 5 à 15 minutes sans laisser sécher totalement.
- Brosser la zone traitée.
- Rincer à l'eau, de préférence à l'hydro-nettoyeur.
- En cas de taches persistentes, recommencer l'opération jusqu'à obtenir un résultat optimal.

Recommandation complémentaires

- Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative.
- Les rendements et comportements du produit peuvent présenter de légères variations en fonction du type de surface.

Garantie de qualité

Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués et commercialisés sous les standards de qualité les plus stricts. Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale sur l'application et l'emploi des produits. Étant donné la variété de substrats, emplois et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur n'est pas libéré de son obligation à contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sont sous sa seule responsabilité. C'est pourquoi il est recommandé à l'acheteur/utilisateur de réaliser un essai avant l'application finale.

