

Gamme Traitements

Description du produit

Pâte à bois pour boucher les fissures, trous et imperfections en général. À l'eau.

Propriétés

- Répare les dégâts causés par la vermoulure dans le bois.
- Facile à appliquer.
- Séchage rapide.
- Respectueux de l'environnement.

Emplois recommandés

Pour portes, chambranles, parquet ou autres éléments en bois en général. Extérieur-Intérieur.

Caractéristiques techniques

Odeur	Légère odeur
Viscosité	> 250000
Densité (20°C)	1,90-2,00 g/cm ³
Type de dissolvant	Eau
Séchage	1 heure
Conditions application	Humidité Relative Maximum 65%. Température entre 5° et 35°
Entreposage	Conserver à couvert à des températures entre 5°C et 35°C
Conditionnements	350 g
Outils et Nettoyage	Spatule. Nettoyage à l'eau immédiatement après l'emploi.
Couleurs	Blanc, Pin/Hêtre, Chêne, Sapeli et Noyer
Rendement	1 kg/m ²

Sécurité

- Observer la législation en vigueur en cas d'entreposage et manipulation.
- Temps d'entreposage: 12 mois en conditionnement fermé et dans les conditions d'entreposage recommandées au paragraphe Caractéristiques Techniques.
- Éviter que le produit ou ses résidus ne soient déversés dans les cours d'eau. Rappelons que le respect et la protection de l'environnement est notre legs aux générations futures.
- Maintenir hors de la portée des enfants.

Garantie de qualité

Les produits CEDRIA ont été développés, fabriqués et commercialisés sous les standards de qualité les plus stricts. Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale sur l'application et l'emploi des produits. Étant donné la variété de substrats, emplois et techniques d'application, l'acheteur/utilisateur n'est pas libéré de son obligation à contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sont sous sa seule responsabilité. C'est pourquoi il est recommandé à l'acheteur/utilisateur de réaliser un essai avant l'application finale.

Préparation de la surface

Il est conseillé de préparer le bois de façon adéquate avant d'appliquer la pâte :

1. La surface doit être sèche.
2. La surface doit être propre et exempte de graisses, exsudations et autres substances. Avant d'appliquer la pâte, brosser la surface à traiter pour éliminer la poussière et les particules.
3. Produit prêt à l'emploi.

Application

- **Il est conseillé de préparer le bois avant d'appliquer la pâte. Voir paragraphe Application et Préparation du bois.**
- Pétrir la pâte avec les doigts
- Enduire la surface souhaitée de CEDRIA MASTIC à l'aide d'une spatule.
- Laisser sécher. Le temps de séchage dépendra de l'épaisseur de la couche et des conditions environnementales.
- Une fois sec, poncer au papier verre grain 180 la zone réparée pour obtenir la finesse souhaitée puis appliquer le produit souhaité (lasure, laque, vernis...).

Recommandations complémentaires

- Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative.
- Ne pas utiliser dans des zones d'humidité permanente.
- CEDRIA MASTIC est compatible avec des applications antérieures et postérieures de la plupart des lasures et vernis à base aqueuse. Lorsqu'on repeint sur un autre type de peinture, faire un essai préalable.
- Si on souhaite boucher des trous causés dans le bois par des insectes xylophages, il est recommandé de passer d'abord CEDRIA ANTI VERS À BOIS*1 ou CEDRIA BASE D'IMPRÉGNATION TRAITANTE*1.

*1 : Voir Fiche Technique du produit.